



Пузырьковый течеискатель NY-BABT-6L

ПУЗЫРЬКОВЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ NY-BABT-6L

NY-BABT-6L- это специализированное оборудование, разработанное для грубой проверки герметичности электронных компонентов.


Электронный компонент помещается в тяжелое разогретое фторсодержащее масло для тестирования его на «большие» течи, или предварительно выдерживается под давлением в легком фторсодержащем масле для тестирования его на «средние» течи.

Течеискатель NY-BABT-6L позволяет быстро провести предварительную проверку герметичности электронных устройств.



ОСОБЕННОСТИ

- Компактный дизайн для настольного применения
- Простота настройки и управления
- Встроенное увеличительное стекло
- Высокая точность поддержания температуры
- Подходит для лабораторного применения




+7 (499) 398-0770
www.akmicrotech.ru
sales@akmicrotech.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО ТЕЧЕЙСКАТЕЛЯ NY-BABT-6L

Напряжение питания	220 В
Энергопотребление	1000 Вт
Температура нагрева	125 °С ± 5 °С
Скорость нагрева	2 °С/мин
Датчик температуры	РТ100
Емкость бака с фторсодержащим маслом	6 л
Габаритные размеры	530 мм x 270 мм x 375 мм
Вес	Около 20 кг


ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




ТО корпуса




Корпуса
лазерных диодов



PGA



Металлокерамические
корпуса



Корпуса изделий
силовой электроники

СЕРИИ И МОДИФИКАЦИИ



Установка опрессовки гелием



Гелиевый течеискатель